

## ATTACCO 1 1/2" CIRCOLARE

 R25


- تمام دور
- اتصال ماده ۱ ۱/۲ اینچ
- قطر نازل: از ۸ الی ۲۰ میلیمتر
- دامنه فشار کاری: ۶-۲ بار
- شعاع پاشش: ۱۸-۲۹/۵ متر
- آبدهی: ۱۰/۸ - ۱/۴۷ لیتر در ثانیه
- فواصل نصب در آرایش مثلثی: ۲۷x۳۲ تا ۵۷x۶۸ متر
- فواصل نصب در آرایش مربعی: ۲۴ تا ۵۵ متر

قطر نازل Ømm	فشار کارکرد BAR	شعاع پاشش m	میزان آبدهی		سطح بارش mq	شدت پخش mm/h	▲ آرایش مثلثی			■ آرایش مربعی		
			m <sup>3</sup> /h	LI/Sec.			چینش روی لترال max m	سطح بارش mq	شدت پخش mm/h	چینش روی لترال max m	سطح بارش mq	شدت پخش mm/h
8	2	18,0	5,30	1,47	1017	5,21	27/32	864	6,13	24	576	9,20
	3	20,5	6,41	1,78	1319	4,86	30/34	1020	6,28	28	784	8,17
	4	23,0	7,63	2,11	1661	4,59	34/39	1326	5,75	32	1024	7,45
	5	24,5	8,75	2,43	1884	4,64	36/42	1512	5,78	34	1156	7,56
10	2	19,5	7,20	2,00	1195	6,02	29/33	957	7,52	27	729	9,87
	3	22,0	8,89	2,49	1519	5,85	33/38	1254	7,08	30	900	9,88
	4	24,5	10,12	2,81	1884	5,37	36/42	1512	6,69	34	1156	8,75
	5	27,5	11,60	3,22	2374	4,88	41/47	1927	6,01	38	1444	8,03
12	2	21,5	9,55	2,65	1451	6,58	32/37	1184	8,06	30	900	10,61
	3	24,0	11,73	3,25	1808	6,48	35/41	1435	8,17	33	1085	10,81
	4	26,5	13,40	3,72	2205	6,07	39/44	1716	7,80	37	1369	9,780
	5	29,0	14,90	4,13	2642	5,63	44/51	2224	6,63	39	1521	9,790
	6	31,0	16,45	4,56	3019	5,44	45/53	2385	6,89	43	1849	8,990
14	2	23,0	12,30	3,41	1661	7,40	34/39	1326	9,27	32	1024	12,01
	3	26,0	15,08	4,18	2122	7,10	39/44	1716	8,78	36	1296	11,63
	4	28,5	17,32	4,81	2550	6,79	42/48	2016	8,59	39	1521	11,38
	5	30,5	19,41	5,39	2920	6,64	45/52	2340	8,29	42	1764	11,00
	6	32,5	21,25	5,90	3316	6,40	48/55	2640	8,04	44	1936	10,97
16	2	25,0	15,70	4,36	1962	8,00	37/43	1591	9,86	35	1225	12,81
	3	28,0	18,95	5,26	2641	7,70	42/48	2016	9,39	38	1444	13,12
	4	30,0	21,85	6,06	2826	7,73	44/52	2288	9,54	41	1681	12,99
	5	32,0	24,35	6,76	3215	7,57	47/54	2538	9,59	44	1936	12,57
	6	34,0	27,20	7,55	3629	7,49	50/58	2900	9,37	47	2209	12,31
18	3	29,5	24,40	6,77	2732	8,93	44/51	2244	10,08	40	1600	15,25
	4	32,0	27,00	7,50	3215	8,39	47/54	2538	10,63	44	1936	13,94
	5	34,5	30,20	8,38	3674	8,21	51/59	3009	10,03	48	2304	13,10
	6	37,0	32,80	9,11	4298	7,63	54/64	3456	9,48	52	2704	12,13
20	3	32,0	30,00	8,33	3215	9,33	46/54	2484	12,07	44	1936	15,49
	4	35,0	33,00	9,16	3846	8,58	51/60	3060	10,78	79	2401	13,74
	5	37,5	36,00	10,0	4415	8,15	55/64	3520	10,22	52	2704	13,31
	6	39,5	38,90	10,8	4899	7,94	57/68	3876	10,03	55	3025	12,85